



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/38/02020-35/2025.
Ügyintéző: Kopcsákné Lakatos Ildikó
Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Összevont környezeti hatásvizsgálati és
egységes környezethasználati
engedélyezési eljárása során közlemény
eljárás megindításáról és
közmeghallgatásról
Ügyfél: HHE Sarkad Kft.
Budapest, Pasaréti út 46.
KÜJ: 103448679
KTJ: 103038677

KÖZLEMÉNY

I.

A Békés Vármegyei Kormányhivatalnál, mint területi környezetvédelmi hatóságnál a **HHE Sarkad Kft.** (1026 Budapest, Pasaréti út 46., KÜJ: 103 448 679) ügyfél képviseletében eljáró ECO-GREEN Környezetvédelmi és Innovációs Kft. meghatalmazott kérelmére megindult **összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban** a környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés és közmeghallgatásról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Vármegyei Kormányhivatal

A hatósági ügy tárgya: Sarkad, Nyékipusztai mezőfejlesztés összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása

Az ügy száma: BE/38/02020/2025.

A hatósági eljárás megindításának napja: 2025. október 8. napja.

Az ügyfajta iránnyal rendelkező ügyintézési határidő: 90 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, az igazgatási szünetnek és
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének,

időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Kopcsákné Lakatos Ildikó (66) 362-944/2008 mellék

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek elérését elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Vármegyei Kormányhivatalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben a BE/38/02020-35/2025. ügyiratszámot, vagy a cég nevét vagy név részletét célszerű megadni.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

A HHE Sarkad Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 46., KÜJ: 103 448 679) ügyfél képviseletében eljáró ECO-GREEN Környezetvédelmi és Innovációs Kft. meghatalmazott 2025. október 8. napján kérelmet nyújtott be a Sarkad, Nyékipusztai mezőfejlesztés kapcsán a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához, amely alapján összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult. A jelen eljárásban módosított műszaki tartalom engedélyezését kérték a 2024. évben lefolytatott eljárás dokumentációjához képest.

Az ECO-GREEN Környezetvédelmi és Innovációs Kft. meghatalmazott a kérelméhez mellékelte a 2025. évben összeállított „HHE SARKAD KFT., NYÉKPUZSTA MEZŐFEJLESZTÉS - ÖSSZEVONT KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ÉS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ” című, Parragh Dénes, Ádámné Pálfi Aletta, Mihics Dalma, Nagy Tibor szakértők által elkészített engedélyezési dokumentációt.

A tervezett tevékenység a Corvinus projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Corvinus projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 308/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvr.) 1. sz. melléklet 7. pontja és 2. sz. melléklet 13. pontja alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatását követően, az egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető tevékenységek közé tartozik. A kérelmező – figyelemmel a Khvr. 1. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakra – összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatását kérelmezte.

Érdekelt megnevezése

Neve: HHE Sarkad Korlátolt Felelősségű Társaság
 Rövid neve: HHE Sarkad Kft.
 Címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 46.
 KÜJ száma: 103 448 679
 Adószám: 25062948-2-41
 Cg. szám: 01-09-197567

I. A Sarkad I. szénhidrogén bányatelek

Békés vármegyében Sarkad, Sarkadkeresztúr, Mezőgyán, Okány és Tarhos települések területét érinti.

A bányatelek jellemzői: Kutatásra engedélyezett:

- területe: 64,96 km²
 - fedlap: -1300 mBf -4500 mBf
 - alaplapp: -4500 mBf -6000 mBf

A Sarkad I. módosított szénhidrogén bányatelek sarokpontjainak koordinátái:

Töréspont száma	EOV – Y (m)	EOV – X (m)	Z (Balti)
1.	823 800	173 615	85,4
2.	826 950	173 615	86,9
3.	828 500	171 650	86,0
4.	828 500	170 000	87,1
5.	827 422	168 165	87,6
6.	827 422	166 800	88,9
7.	826 530	165 068	86,5
8.	825 000	163 000	87,1
9.	822 000	163 000	85,0
10.	822 000	167 500	84,8
11.	822 000	170 000	85,1

A kutatásra engedélyezett ásványi nyersanyag:

- 2120 konvencionális eljárással termelhető szénhidrogén földgáz
- 2130 nem konvencionális eljárással termelhető szénhidrogén földgáz

A Sarkad I. bányatelek területén található, vagy tervezett kutak az alábbiak:

Megvalósult, termelő szénhidrogén kutak:

Kút jele	EOV – X (m)	EOV – Y (m)	Talpmélység	Település	Helyrajzi szám, külterületen
HHE-Nyékpusztá-2	166 756	825 519	3702 m TVD/MD	Sarkad	0286/1
HHE-Nyékpusztá-6A	165 923	824 307	4144,43 m TVD/ 4146 m MD	Sarkad	0481/26-30
HHE-Nyékpusztá-8	166 153	823 540	4500m	Sarkad	0463/33
HHE-Nyékpusztá-11	166 143	825 091	4800 m	Sarkad	0457/15b
HHE-Nyékpusztá-13	165 581	824 037	4100,34 m TVD/ 4128 m MD	Sarkad	0484
HHE-Nyékpusztá-17	165 670	822 789	4405 m TVD/MD	Sarkad	0470/4,5,6,7

Előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására került az alábbi kutak kapcsán:

Kút jele	EOV – X (m)	EOV – Y (m)	Talpmélység	Település	Helyrajzi szám, külterületen
HHE-Nyékpusztá-7	167 146	822 579	4600 m	Sarkad	0442/3
HHE-Nyékpusztá-24	164632	823188	4400 m	Sarkad	492

Kutakhoz kapcsolódó szénhidrogén, kondenzátum és metanol vezetékek:

- a HHE-Nyékpusztá-2 jelű szénhidrogén kút és a Nyékpusztá Gázüzem között
- a HHE-Nyékpusztá-6A jelű szénhidrogén kút és a Nyékpusztá Gázüzem között
- a HHE-Nyékpusztá-7 jelű kút és a Nyékpusztá Gázüzem között
- a HHE-Nyékpusztá-8 jelű kút és a Nyékpusztá Gázüzem között
- a HHE-Nyékpusztá-11 jelű kút és a Nyékpusztá Gázüzem között
- a HHE-Nyékpusztá-13 jelű kút és a Nyékpusztá Gázüzem között
- a HHE-Nyékpusztá-17 jelű kút és a HHE-Nyékpusztá-6A jelű kútkörzet között

Egyéb szénhidrogén vezetékek:

- a Nyékpusztá Gázüzem és az FGSZ Ecsefalva szakaszoló állomás között
- a Nyékpusztá Gázüzem és a Sarkad vasúti töltő állomás között
- a Nyékpusztá Gázüzem és MOL Méhkerék állomás között
- a HHE-Nyékpusztá-6A jelű kút és a Nyékpusztá Gázüzem között

II. A Nyékpusztá Gázüzem adatai:

- helyszín: Sarkad, külterület 0286/1 hrsz.
- művelési ág: szántó szántó
- területe: 25 ha 8129 m²
- igénybevett terület: 250 m x 500 m = 125.000 m²
- KTJ telephely: 103 038 677

A Nyékpusztá Gázüzem tervezett kapacitása:

- földgáz mennyiség: 1 500 000 m³/nap
- kőolaj mennyiség: 2 300 m³/nap, kb. 1 300 t/nap
- hideg-kondenzátum: 240 m³/nap
- termelést kísérő víz: 600 m³/nap.

Nyékpusztá Gázüzem területén belül tervezett technológiai fejlesztés (III. ütem)

- Befutósor és görényfogadó bővítése
- Hőcserélők bővítése
- Gázelőkészítő egység (DPCU) (harmadik egység), 1 db
- Higanyleválasztó centrifuga, 3 egység

- Tankautótöltő, 2 db
- Melegvizes kazánok, 2 db
- K-01 Kompresszor
- GM-01, GM-02, Gázmotor

TEÁOR szám: 06.20 Kőolaj-, földgáz kitermelés

NOSE-P kód: 105.08 – Kőolaj-termékek feldolgozása

A gázüzemben tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvr.) 1. sz. melléklet 7. pontja és 2. sz. melléklet 13. pontja alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatását követően, az egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető tevékenységek közé tartozik.

A kérelmező – figyelemmel a Khvr. 1. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakra – összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatását kérelmezte.

A Nyékpusztai Gázüzem berendezései:

Berendezés jele	Berendezés megnevezése
<i>Termények fogadása és elsőfokú szeparálása</i>	
	Befutósor és görényfogadó: 21 tagú
S-06 S-07	Háromfázisú szeparátorok
S-01 S-05	2 db mérőszeparátor
H-01 H-30	30 db hőcserélő
AC-01 AC-02 AC-03 AC-04 AC-05	Befutósori léghűtők
<i>Gázelőkészítés</i>	
DPCU-1 DPCU-2 DPCU-3	Gázelőkészítő egységek
GRU-1 GRU-2	Glikol regenerálók
PH-01 PH-02 PH-03 PH-04	Gépi hűtő egységek • hűtőteltjesítmény: 4x600 kW • villamos teljesítmény: 4x300 kW • konténerekben elhelyezve, zajszigeteléssel ellátva
<i>Folyadékkezelés</i>	
SFLU-1	Kondenzátum feldolgozó egység
S-02	Olajállandósító szeparátor (1. fokozat)
S-03	Olajállandósító szeparátor (1. fokozat)
S-04	Olajállandósító szeparátor (2. fokozat)
	Olajállandósító és higanymentesítő berendezés
	Higanyleválasztó centrifuga
	Tankautó töltő: 4 db
<i>Technológiai segédüzemek</i>	
TK-01	Termoolaj kazán egység: 1 konténer

	teljesítménye: 1,2 MW, konténerenként 2x600 kW
TK-02	Termoolaj kazán egység: 1 konténer - teljesítménye: 1,2 MW, konténerenként 2x600 kW 1 üzemi, 1 tartalék
MK-01	Melegvizes kazán: 1 db 200 kW csak tartalék, illetve karbantartás esetén
MK-02	Melegvizes kazán: 1 db 200 kW csak tartalék, illetve karbantartás esetén
	Műszerlevegő rendszer
	Nitrogén rendszer
	Villamos/műszeres konténerek
AGG-01 AGG-02 AGG-03 AGG-04 AGG-05	Aggregátorok
	Irányítástechnikai rendszer
	Túlnyomás elleni védelem
<i>Fáklya és lefúvató</i>	
F-01	Fáklya
FCS-01	Fáklya cseppfogó: 20 m³ térfogatú, atmoszférikus nyomású fekvőhengeres tartály
LF-01	Lefúvató
LCS-01	Lefúvató cseppfogó
<i>Metánkibocsátás minimalizálása</i>	
K-01	Olajkísérő kétfokozatú villamos hajtású gázkompresszor névleges térfogatáram: 1500 Nm ³ /óra
K-02	Olajkísérő kétfokozatú villamos hajtású gázkompresszor névleges térfogatáram: 1500 Nm ³ /óra
GM-01 GM-02	Gázmotor villamos teljesítmény 2x250 kW

TARTÁLYPARK

Berendezés jele	Berendezés megnevezése, műszaki paraméterei
T-01	Olajtartály: Fekvőhengeres 50 m ³ térfogatsúlyú tartály
T-02 T-03	Kondenzátum tartályok: 2 db fekvőhengeres 100 m ³ térfogatú tartály
T-04 T-05	Olaj technológiai tartályok: 2 db fekvőhengeres 100 m ³ térfogatú tartály
T-06 T-07	Rétegvíz tartályok: 2 db fekvőhengeres, atmoszférikus üzemű, 100 m ³ térfogatú tartály
T-09	Rétegvíz tartályok: fekvőhengeres 50 m ³ térfogatú tartály
T-08 T-10 T-12	Olajtechnológiai tartályok: 3 db 1000 m ³ térfogatú, állóhengeres, atmoszférikus üzemű tartály

T-11	Metanol tartály: fekvőhengeres 50 m ³ térfogatú, atmoszférikus üzemű tartály
T-20 T-21 T-22 T-23 T-24	Pihentető tartályok: összesen 5 db térfogat: 5x55 m ³
EBT-01 EBT-02	Olaj technológiai tartályok: 2 db állóhengeres 500 m ³ térfogatú tartály
FCS-01	Fáklya cseppfogó tartály: 1 db fekvőhengeres 20 m ³ -es tartály
LCS-01	Lefúvató cseppfogó tartály: 1 db állóhengeres 4,6 m ³ -es tartály
LT-01 LT-02 LT-03	Műszerlevegő tartályok: 3 db állóhengeres 2000 literes tartály
TT-01 TT-02	Tágulási tartály: a melegvíz rendszer része, 2 db 1500 l térfogatú tartály
TT-03 TT-04	Tágulási tartály: a befutósori hűtővíz rendszer része, 2 db 1500 l térfogatú tartály
TT-05 TT-06	Tágulási tartály: a hűtőglikol rendszer része (gépi hűtőegységhez kapcsolódóan), TT-05: 400 l térfogatú, TT-06: 200 liter térfogatú
SL-01	Szlop tartály: fekvőhengeres, földalatti telepítésű, duplafalú (belső gyanta köpennyel) 30 m ³ térfogatú
SL-02	Szlop tartály: fekvőhengeres, földalatti telepítésű, duplafalú (belső gyanta köpennyel), 30 m ³ térfogatú
SL-03	Szlop tartály: fekvőhengeres, földalatti telepítésű, duplafalú (belső gyanta köpennyel), 12 m ³ térfogatú
TV-01	Tűzivíz tározó: állóhengeres kialakítású, 10 m átmérőjű kör alaprajzú, vasbeton födémmel ellátott, 6 m magas, 448 m ³ hasznos térfogatú
TV-02	Tűzivíz tározó: állóhengeres kialakítású, 10 m átmérőjű kör alaprajzú, vasbeton födémmel ellátott, 6 m magas, 448 m ³ hasznos térfogatú

SZIVATTYÚK:

Berendezés jele	Berendezés megnevezése, műszaki paraméterei
SZ-01	Metanol adagoló szivattyú: kétfejes dugattyús adagolószivattyú, kútkörzetbe történő metanol adagolásra, 50 l/h/fej, 210 barg
SZ-02	Metanol adagoló szivattyú:

	kétfejes dugattyús adagolószivattyú, mérőszeparátorba történő metanol adagolásra, 50 l/h/fej, 160 barg
SZ-03	SL-01 szloptartály kitároló szivattyú: 30 m ³ /h, centrifugál szivattyú
SZ-04	Metanol lefejtő szivattyú: Metanol lefejtése tankautóból, 30 m ³ /h, centrifugál szivattyú
SZ-05	Rétegvíz szivattyú: rétegvíz feladása T-09 tartályból tankautóra, 60 m ³ /h, centrifugál szivattyú
SZ-06	Olaj szivattyú: olaj feladása T-01 tartályból tankautóra, 60 m ³ /h, centrifugál szivattyú
SZ-07 SZ-08	Centrifugál szivattyúk hűtővíz keringtetésére: 1 üzemi + 1 melegtartalék, 60 m ³ /h szállítási kapacitás
SZ-09 SZ-10	Centrifugál szivattyúk hűtővíz keringtetésére: 1 üzemi + 1 melegtartalék, 60 m ³ /h szállítási kapacitás
SZ-11 SZ-12	Meleg víz keringtető centrifugál szivattyúk: kapacitásuk: 130 és 40 m ³ /h, egyszerre egy működik
SZ-13A SZ-13B	Rétegvíz szivattyúk: rétegvíz feladása T-06, 07 tartályokból tankautóra, 1 üzemi + 1 tartalék, 60 m ³ /h, centrifugál szivattyú
SZ-14A SZ-14B	Stabil olaj fogaskerék szivattyúk: stabil olaj feladása T-04,05 tartályokból tankautóra, egyidejűleg mindkettő működhet, 30 m ³ /h, fogaskerék szivattyú
SZ-15A SZ-15B	Kondenzátum centrifugál szivattyúk: kondenzátum feladása T-02,03 tartályokból tankautóra, 1 üzemi + 1 tartalék, 60 m ³ /h, centrifugál szivattyú
SZ-16A SZ-16B	Stabil olaj fogaskerék szivattyúk: stabil olaj feladása EBT-01,02 tartályokból tankautóra, 1 üzemi + 1 tartalék, 60 m ³ /h, fogaskerék szivattyú
SZ-17	Szlop tartály leürítő szivattyú
SZ-18A SZ-18B	Stabil olaj szivattyúk: stabil olaj feladása T-08 tartályból tankautóra, 1 üzemi + 1 tartalék, 60 m ³ /h, fogaskerék szivattyú
SZ-19A SZ-19B	Stabil olaj szivattyúk: stabil olaj feladása T-10 tartályból tankautóra, 1 üzemi + 1 tartalék, 60 m ³ /h, fogaskerék szivattyú
SZ-20A SZ-20B	Stabil olaj szivattyúk: stabil olaj feladása T-12 tartályból tankautóra, 1 üzemi + 1 tartalék, 60 m ³ /h, fogaskerék szivattyú
SZ-21A SZ-21B	Hűtőglikol szivattyúk: hűtőfolyadék keringtetése (gépi hűtőegységhez kapcsolódóan), 55 m ³ /h, centrifugál szivattyú
SZ-22A SZ-22B	Hűtőglikol szivattyúk: hűtőfolyadék keringtetése (gépi hűtőegységhez kapcsolódóan), 70 m ³ /h, centrifugál szivattyú

Vízlikvidáló kutak

A Nyékipusztai mező szénhidrogén kútjainak termelvényéből leválasztott kísérő rétegvíz elhelyezése a szomszédos bányatelenken található, Sarkad-20 és Sarkad-43 jelű kimerült szénhidrogén kutakban tervezett. A

tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban a Békés Vármegyei Kormányhivatal a 2024. július 22-én kiadott, BE/38/01967-25/2024. számú határozatában megállapította, hogy a visszasajtolásra tervezett vízmennyiség (700 m³/nap, azaz 350-350 m³/nap) visszasajtolása a két kútban nem jár jelentős környezeti hatással, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem vált szükségessé.

A kutak jellemzői

Sarkad-20 jelű kút:

- EOY koordináták: Y = 829 303; X = 163 405
- helyrajzi szám: Sarkad, külterület 0108 hrsz.
- tulajdonos: MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt.
- KTJ: 103 243 639
- kútkörzet területe: 20 x 35 m²
- talpmélység: 3000 m
- a kút perforált szakaszai: 2900,0-2908,0 m; 2915,0-2923,0 m; 2943,0-2947,5 m és 2948,0-2954,0 m között, összesen 76,5 m hosszban.

Sarkad-43 jelű kút:

- EOY koordináták: Y = 831 259; X = 163 760
- helyrajzi szám: Sarkad külterület 080/2 hrsz.
- tulajdonos: MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt.
- KTJ: 103 243 651
- kútkörzet területe: 20 x 45 m²
- talpmélység: 3000 m
- a kút perforált szakaszai: 2806,0-2920,0 m között, összesen 114,0 m hosszban.

Kutakhoz kapcsolódó szénhidrogén vezeték:

- a HHE-Nyékpusztá-2 jelű szénhidrogén kút és a Nyékpusztá Gázüzem között: ~ 1782 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték
- HHE-Nyékpusztá-6A jelű szénhidrogén kút és a Nyékpusztá Gázüzem között: ~ 1461 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték
- a HHE-Nyékpusztá-7 jelű kút és a Nyékpusztá Gázüzem között: ~ 2971 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték
- a HHE-Nyékpusztá-8 jelű kút és a Nyékpusztá Gázüzem között: ~ 2008 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték
- a HHE-Nyékpusztá-11 jelű kút és a Nyékpusztá Gázüzem között: ~ 724 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték
- a HHE-Nyékpusztá-13 jelű kút és a Nyékpusztá Gázüzem között: ~ 2250 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték
- a HHE-Nyékpusztá-17 jelű kút és a HHE-Nyékpusztá-6A jelű kútkörzet között: ~ 1865 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték

Kondenzátum vezeték:

- a HHE-Nyékpusztá-7 jelű kút és a Nyékpusztá Gázüzem között: ~ 2971 m hosszú, DN50 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték
- a HHE-Nyékpusztá-8 jelű kút és a Nyékpusztá Gázüzem között: ~ 2008 m hosszú, DN50 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású kondenzátum vezeték
- a HHE-Nyékpusztá-11 jelű kút és a HHE-Nyékpusztá Gázüzem között: ~ 724 m hosszú, DN50 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték
- a HHE-Nyékpusztá-13 jelű kút és a Nyékpusztá Gázüzem között: ~ 2250 m hosszú, DN50 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású kondenzátum vezeték
- a HHE-Nyékpusztá-17 jelű kút és a HHE-Nyékpusztá-6A jelű kútkörzet között: ~ 1865 m hosszú, DN50 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték.

Metanol vezeték:

- a HHE-Nyékpusztá-7 jelű kút és a Nyékpusztá Gázüzem között: ~ 2961 m hosszú, DN25 átmérőjű, PN210 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték
- a HHE-Nyékpusztá-8 jelű kút és a Nyékpusztá Gázüzem között: ~ 1983 m hosszú, DN25 átmérőjű, PN210 engedélyezési nyomású metanol vezeték

- a HHE-Nyékpuszta-11 jelű kút és a Nyékpuszta Gázüzem között: ~ 687 m hosszú, DN25 átmérőjű, PN210 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték
- a HHE-Nyékpuszta-13 jelű kút és a Nyékpuszta Gázüzem között: ~ 2232 m hosszú, DN25 átmérőjű, PN210 engedélyezési nyomású metanol vezeték
- a HHE-Nyékpuszta-17 jelű kút és a HHE-Nyékpuszta-6A jelű kútkörzet között: ~ 1865 m hosszú, DN25 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték.

Egyéb szénhidrogén vezetékek:

- a Nyékpuszta Gázüzem és az FGSZ Ecsefalva szakaszoló állomás között: ~ 50,65 km hosszú, DN350 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték
- a Nyékpuszta Gázüzem és a Sarkad vasúti töltő állomás között: ~ 12 267 m hosszú, DN250 átmérőjű, PN40 engedélyezési nyomású szénhidrogén kondenzátum vezeték
- a Nyékpuszta Gázüzem és MOL Méhkerék állomás között: ~ 12 800 m hosszú, DN150 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású vezeték
- a HHE-Nyékpuszta-6A jelű kút és a Nyékpuszta Gázüzem között: ~ 1805 m hosszú, DN150 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású gyűjtővezetékpár.

A Gázüzemi tevékenység folytatásához szükségesek a fentebb felsorolt berendezések, illetve vezetékek. Új szénhidrogén kút leemlyítésére a kiadandó engedély birtokában nem kerülhet sor.

A Gázüzembe tervezett 2 db, egyenként 600 kW-os kazánok beszerezéséig a hőenergia-ellátást egy IVAR típusú, 803 kW teljesítményű termoolaj kazán biztosítja. A termo-olajos rendszer – a gázüzem kondenzátum stabilizálási folyamataihoz előállított hővel – a glikol rendszer és a hőcserélők (kondenzátum melegítő) hőigényét látja el. A technológia további hőigényét egy HWB-200 típusú, 200 kW bemenő névleges hőteljesítményű, Weishaupt gyártmányú földgáz tüzelésű gázégővel szerelt, melegvizet előállító kazánnal biztosítják, levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély alapján.

A tervezett tevékenységek hatásterülete

A Gázüzemi tevékenység összesített hatásterületét – minden tervezett berendezés telepítését követően – az üzemelés levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterülete határozza meg, és az a telephelyre telepíteni tervezett minden légszennyező pontforrás – beleértve az összes szükségáram forrást és minden meleg vizes kazánt is – üzemelésének NO_x-kibocsátása határozza meg, és az a pontforrások eredője köré írható mintegy 3.821 m sugarú körben határolható le.

Jelenleg két légszennyező pontforrás üzemel a telephelyen, melynek levegőtisztaság-védelmi hatásterületét a légszennyező pontforrások üzemelésének NO_x-kibocsátása határozza meg, és az a pontforrások eredője köré írható mintegy 616 m sugarú körben határolható le.

Az egyes kutak megfúrásához kapcsolódó tevékenységek hatásterületét a fúrási tevékenység NO_x-kibocsátása határozza meg, és az a P1-P5 pontforrások eredője köré írható 943 m sugarú körben határolható le. A kutak nem egyszerre kerülnek megfúrásra, ezért kumulatív hatások nem várhatóak.

A vezetékfektetések hatásterületét az építési fázis levegőtisztaság-védelmi hatásterülete, konkrétan NO_x-kibocsátása határozza meg, és az a létesítésre korlátozódik, átmeneti jellegű, és 38-38 m széles sávra terjed ki a nyomvonal két oldalán.

A Gázüzembe termelő tervezett gázkutaknál a tevékenységek közvetett hatásai érinthetik Sarkad, Sarkadkeresztúr, Tarhos, Okány, Mezőgyán közigazgatási területét.

A tervezett tevékenységek hatásterületét a dokumentáció 6. és 7. fejezete, valamint az utólag benyújtott hiánypótlási dokumentációk tartalmazzák.

Az eljárásban közreműködő hatóságok ezidáig megadott szakmai véleménye, valamint a dokumentációban foglaltak alapján – a tervezett tevékenységhez kapcsolódóan – nem merült fel országhatáron átnyúló hatás, nemzetközi hatásvizsgálati eljárás jelenleg nincs folyamatban.

II.

Az engedélyezési eljárás során a területi környezetvédelmi hatóság által tartandó közmeghallgatáshoz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) és a Khvr. alább hivatkozott szabályai alapján a honlapján közzéteszi mindazon információkat, így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat, amelyek az érintett közmeghallgatáson való részvétel szempontjából lényegesek.

A Kvt. 91/C. § (3) bekezdése b) pontja alapján a közmeghallgatás az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján is megtartható. A közmeghallgatás időpontját megelőzően lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintettek írásban is észrevételeket tehessenek és kérdéseket tehessenek fel. Az elhangzott, illetve az írásban megfogalmazott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.

A Khvr. 9. § (11) bekezdése alapján, ha az (1)–(10) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor, a környezetvédelmi hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat –, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek.

A Khvr. 9. § (13) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság – szükség szerint az érintett egyéb szervek, szakhatóságok, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával – a Khvr. 9. § (11) bekezdése szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi.

A fenti jogszabályhelyek alapján a közmeghallgatásra személyes megjelenés nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor **2025. december 10.** napján 8.00 órától 22.00 óráig.

A benyújtott kérelem és dokumentáció ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda: 8³⁰-12 óra, szerda: 13-16 óra, péntek: 8⁰⁰-12 óra között) személyesen megtekinthető a területi környezetvédelmi hatóságnál, valamint a z érintett települések Polgármesteri Hivatalában, de a kormányhivatal internetes honlapján is közzétételre kerül.

A területi környezetvédelmi hatóság felhívja a nyilvánosság figyelmét arra, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan az érintett települések – Sarkad, Sarkadkeresztúr, Tarhos, Okány, Mezőgyán – Jegyzőjénél vagy a területi környezetvédelmi hatóságnál lehet írásbeli észrevételeket benyújtani. Az észrevételeket „Közmeghallgatáshoz” megjegyzéssel kell benyújtani a közmeghallgatás ideje alatt írásban, elektronikus úton (Cégkapun, Ügyfélkapun keresztül) továbbá írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (e-mailen).

A Khvr. 10. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az érintett nyilvánosságtól, a megkeresett szervektől, valamint a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja.

Amennyiben a közmeghallgatás időpontjáig, „közmeghallgatás” jelzés nélküli észrevételek, kérdések érkeznek, úgy a Khvr. 10. § (5a) bekezdés a) és b) pontja alapján a környezetvédelmi hatóság határozatának indokolása fogja tartalmazni az érintett nyilvánosság eljárásban való részvételének ismertetését, valamint az érintett nyilvánosság észrevételeinek összefoglalását és értékelését.

III.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

A Kvt. 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőire létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése és 24. § (12) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

- kiadja az egységes környezethasználati engedélyt,
- elutasítja a kérelmet.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Országhatáron áttérjedő környezeti hatás nem várható, a Khvr. 12-15. § szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban.

Cím: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) és (2) bekezdésén és a Khvr. 24. § (7) bekezdésén alapul, megfelelő a Khvr. 9. § (11), (13) bekezdésében és 21. § (4) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

A kérelem tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi hatóság közleményének közhírrétételét követően, a közmeghallgatás időpontjáig lehet írásbeli észrevételt tenni az önkormányzat jegyzőjénél vagy a területi környezetvédelmi hatóságnál.

Gyula, időbélyegző szerint.

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető